

Boxer Wood Filler S/B

Deskripsi Produk:

Boxer Wood Filler solvent-based adalah cat dasar yang diformulasikan khusus untuk menutup pori-pori kayu. Tujuannya adalah untuk memberikan hasil pengecatan akhir lebih halus, rata, dan tebal. Dengan warna yang menyesuaikan warna kayu, kebutuhan cat akhir (top-coat) akan diminimalkan/ dihematkan karena Boxer Wood Filler tidak mudah terserap kayu. Untuk kayu jati, ramin, plywood, dsb.

Keistimewaan:

- Memberikan permukaan yang halus
- Kilap bagus
- Cepat kering
- Mudah diaplikasikan

Spesifikasi:

Jenis	Filler (Solvent- based)
Penampilan	Semi-gloss
Warna	Tersedia dalam berbagai warna pilihan warna. Dapat menyesuaikan permintaan customer.
Berat jenis (temp 30 °C)	1.2 ± 0.3 kg/lt
Kadar padat	70 ± 5%
Pengencer	BOXER Thinner A
Perbandingan pengencer	100 ± 20%
Ketebalan film kering	- 100 micron (basah) - 70 micron (kering)
Waktu kering*	
Kering sentuh (30 °C)*	10 menit
Kering sempurna (30 °C)*	8 jam
Tenggang waktu antar lapisan	3 ± 1 jam
Metode aplikasi	Kuas, spray
Daya sebar teoritis	200 g/m ²
Kemasan	5 kg, 20 kg

**Bervariasi pada kondisi cuaca, suhu, sirkulasi, dan kelembaban udara*