



# BOXER PAINT

**Your Best Partner In Paint**  
- SINCE 1991 -

## TECHNICAL DATA SHEET

[www.boxerpaint.com](http://www.boxerpaint.com)

## BOXER FIBER COAT TOP COAT WB FBP-789

### Deskripsi Produk:

Boxer Fiber Pro TC WB adalah cat pelapis akhir untuk permukaan fiber semen berbahan dasar air yang diformulasikan khusus untuk melindungi fiber semen menggunakan pigment warna pilihan agar tahan cuaca dan tidak mudah pudar. Memiliki sifat cepat kering dan tidak berbau menyengat. Bisa digunakan di bidang interior maupun eksterior.

### Keistimewaan:

- Tahan alkali
- Ramah lingkungan (Low VOC)
- Mudah diaplikasikan
- Anti-lumut & Anti-jamur
- Tahan cuaca
- Interior & eksterior
- Tidak berbau menyengat

### Spesifikasi:

Jenis	Water Based
Penampilan	Gloss/ Doff
Warna	See Colors Card
Kadar Padat	38 – 42%
Berat Jenis	1.00 ± 0.05 kg/lit
Pengencer	Tidak perlu pengencer
Perbandingan pengencer	Ready to use. Maks. 10% jika diperlukan.
Ketebalan yang direkomendasikan	30 – 40 microns per lapis
Waktu kering*	
Kering sentuh (30 °C)*	± 30 menit
Selang waktu pelapisan (30 °C)*	± 2 jam
Lapisan	2 – 4 lapis
Metode aplikasi	Kuas, Sponge
Daya sebar teoritis	± 13 m <sup>2</sup> /lit
Kemasan	1 lt

*\*Bervariasi pada kondisi cuaca, suhu, sirkulasi, dan kelembaban udara*