

Promitex Alkyd Primer

Deskripsi Produk:

PROMITEX Alkyd Primer adalah cat dan pelapis dasar metal yang mengandung bahan anti-korosif yang sangat efektif untuk perlindungan berbagai jenis konstruksi besi dan baja. Mempunyai adhesi yang bagus terhadap permukaan sehingga membantu lapisan berikutnya agar mendapatkan hasil yang lebih maksimal.

Keistimewaan:

- Perlindungan Anti-Karat Sangat Bagus
- Cepat Kering
- Kuat & Tahan lama
- Daya Tutup Sangat Bagus
- Daya Sebar Luas

Spesifikasi:

Jenis	Solvent- Based Alkyd Primer
Penampilan	Matte/ Doff
Warna	Red, Black, White, Green, Grey, White Dapat menyesuaikan permintaan customer.
Berat jenis (temp 30 °C)	1.5 ± 0.2 kg/ltr
Kadar padat	80 ± 5%
Pengencer	BOXER Thinner B/ Thinner Sintetis
Perbandingan pengencer	- 10- 20% (Airless spray) - 30- 60% (Air spray) - 10- 20% (Kuas)
Ketebalan film kering	- ± 75 micron (Basah) - ± 60 micron (Kering)
Waktu kering*	
Kering sentuh (30 °C)*	± 20 menit
Kering sempurna (30 °C)*	24 jam
Tenggang waktu antar lapisan	± 4 jam
Metode aplikasi	Kuas, spray
Daya sebar teoritis	± 9 m ² /kg
Kemasan	1 kg, 5 kg, 25 kg

**Bervariasi pada kondisi cuaca, suhu, sirkulasi, dan kelembaban udara*