

Boxer Melamine Sanding Sealer

Deskripsi Produk:

Boxer Melamine sanding sealer merupakan cat pelapis dasar yang terdiri dari 2 komponen, base dan hardener. Cat ini diaplikasikan pada permukaan kayu/ratan untuk menutupi pori-pori dan mencegah peresapan top coat ke dalam permukaan.

Keistimewaan:

- Adhesi yang baik
- Keras baik
- Proses menguning rendah
- Mudah diampas
- Fleksibel

Spesifikasi:

Jenis	Melamin (2 komponen)
Penampilan	Semi- gloss
Warna	Transparan
Berat jenis (temp 30 °C)	1.05 ± 0.02 kg/lit
Kadar padat	57 ± 3%
Pengencer	BOXER Thinner Melamin
Perbandingan pengencer	- 50 ± 20% (Spray) - 10% (Kuas)
Ketebalan film	- ± 60 micron (Basah) - 35 micron (Kering)
Waktu kering*	
Kering sentuh (30 °C)*	8 ± 2 menit
Kering sempurna (30 °C)*	± 1 jam
Tenggang waktu antar lapisan	Min. 3 jam
Metode aplikasi	Kuas, spray
Daya sebar teoritis	100 ml set/m ²
Kemasan	1 lt, 20 lt

**Bervariasi pada kondisi cuaca, suhu, sirkulasi, dan kelembaban udara*