

Octagon Cat Tembok

Deskripsi Produk:

Octagon adalah cat tembok emulsi khusus diformulasikan untuk memberikan berbagai rasa warna trendi, panjang abadi, mudah diterapkan, halus dan finish yang mewah dan elegan. Cocok untuk digunakan pada beton, papan plester, serat, langit-langit atau kayu.

Keistimewaan:

- Daya Sebar Luas
- Daya Tutup Yang Baik
- Warna Yang Menarik
- Mudah Diaplikasikan
- Tahan Pudar

Spesifikasi:

Jenis	Cat Tembok
Penampilan	Matt/ Doft
Warna	Tersedia dalam berbagai warna pilihan warna (lihat Colors Card). Dapat menyesuaikan permintaan customer.
Berat jenis (temp 30 °C)	1.4 ± 0.2 kg/ltr
Kadar padat	65 ± 10%
Pengencer	Air bersih
Perbandingan pengencer	15 ± 5%
Ketebalan film kering	70 ± 10 micron
Waktu kering*	
Kering sentuh (30 °C)*	30 menit
Kering sempurna (30 °C)*	7 – 11 jam
Tenggang waktu antar lapisan	Min. 1.5 jam
Metode aplikasi	Kuas, roll, spray
Daya sebar teoritis	5 - 8 m ² /kg
Kemasan	5kg/ 25kg

**Bervariasi pada kondisi cuaca, suhu, sirkulasi, dan kelembaban udara*