

## BOXER Direct-to-Metal DTM-57 WB

### Deskripsi Produk:

BOXER Direct-to-Metal DTM-57 WB adalah cat *Direct-To-Metal* berbasis air (*water based*) yang mengandung pigmen anti karat. Cat ini cocok untuk pengecatan metal seperti besi/ baja, besi galvanis, seng, dll. Cat ini diformulasikan dengan formula *low VOC*, cepat kering, mudah diaplikasikan, dan menghasilkan *matt/ doff finish*.

### Keistimewaan:

- Perlindungan Anti-Karat
- Tidak Perlu Primer
- Warna Tahan Lama
- Cepat Kering
- Tahan Segala Cuaca
- Low VOC
- Daya Tutup Bagus
- Mudah Diaplikasikan

### Spesifikasi:

|                              |                                                            |
|------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Jenis                        | Water Based                                                |
| Penampilan                   | Matte/ Doff                                                |
| Warna                        | Tersedia dalam berbagai pilihan warna (lihat Colors Card). |
| Berat Jenis                  | 1.25 ± 0.04 kg/lt                                          |
| Kadar Padat                  | 42 ± 2%                                                    |
| Pengencer                    | Air Bersih                                                 |
| Perbandingan pengencer       | ± 5% (kuas/ roll), ± 15% (spray)                           |
| Waktu kering*                |                                                            |
| Kering sentuh (30 °C)*       | 15 - 20 menit                                              |
| Kering keras (30 °C)*        | 3 – 4 jam                                                  |
| Tenggang waktu antar lapisan | Min. 3 jam                                                 |
| Jumlah lapisan               | 2 lapisan                                                  |
| Metode aplikasi              | Kuas, spray, roll                                          |
| Daya sebar teoritis          | ± 8 m <sup>2</sup> /kg/ lapis                              |
| Kemasan                      | 1 kg, 4 kg, 20 kg                                          |

*\*Bervariasi pada kondisi cuaca, suhu, sirkulasi, dan kelembaban udara*