

Supracoat Black Bituminous Paint

Deskripsi Produk:

SUPRACOAT Black Bituminous Paint (Flinkote) adalah cat pelapis bituminus yang dapat memberikan permukaan anti-korosif, anti-chipping, water-resistant, dan waterproof. Sangat cocok diaplikasikan pada struktur-struktur yang terletak di sepanjang lautan, juga untuk metal/ besi, pipa bawah tanah, kapal, bagian bawah mobil atau truk, talang, dan atap/ genteng.

Keistimewaan:

- Tahan lama
- Kuat & Tahan Lama
- Perlindungan Anti-Karat
- Anti-Chipping
- Water & salt resistant
- Waterproofing; Anti- bocor
- Membentuk Lapisan yang Fleksibel
- Cepat Kering

Spesifikasi:

Jenis	Bituminous
Penampilan	Semi-gloss
Warna	Hitam
Berat jenis (temp 30 °C)	1.3 ± 0.2 kg/lt
Kadar padat	80 ± 10%
Pengencer	BOXER Thinner B
Perbandingan pengencer	- 25% (Airless spray) - 100% (Air spray) - 25% (Kuas)
Ketebalan film	- ± 80 micron (kering) - ± 100 micron (basah)
Waktu kering*	
Kering sentuh (30 °C)*	± 30 menit
Kering sempurna (30 °C)*	± 4 - 6 jam
Metode aplikasi	Kuas, spray
Daya sebar teoritis	± 8 m ² /kg
Kemasan	1kg, 5kg, 20kg, 200kg

**Bervariasi pada kondisi cuaca, suhu, sirkulasi, dan kelembaban udara*