

Pujafloor Primer

Deskripsi Produk:

Pujafloor Primer adalah cat pelapis dasar yang terdiri dari 2 komponen, base dan hardener, mempunyai sifat adhesi pada lantai yang kuat sekaligus melindungi dari munculnya karat. Cat ini membantu mengikat lapisan berikutnya (top coat) dengan kuat, agar lapisan terakhir terlihat lebih mulus dan kilap. Sangat cocok digunakan untuk kolam renang, tandon air, lantai laboratorium, pabrik, dsb.

Keistimewaan:

- Anti-karat
- Anti-bocor
- Cepat kering
- Keras
- Tahan air

Spesifikasi:

Jenis	Epoxy (2 komponen)
Penampilan	Semi- gloss
Warna	Tersedia dalam berbagai pilihan warna. Dapat menyesuaikan permintaan customer.
Berat jenis (temp 30 °C)	1.2 ± 0.3 kg/lit (tergantung warna)
Kadar padat	56 ± 10%
Pengencer	BOXER Thinner Epoxy
Perbandingan pengencer	- ± 70% (Air spray) - ± 15% (Airless pray) - ± 40% (Kuas/roll)
Ketebalan film kering	- ± 100 micron (Basah) - ± 56 micron (Kering)
Waktu kering*	
Kering sentuh (30 °C)*	± 3 jam
Kering sempurna (30 °C)*	24 jam
Tenggang waktu antar lapisan	± 6 jam
Metode aplikasi	Kuas, roll, spray
Daya sebar teoritis	5 m ² /lit-set
Kemasan	1 lt, 20 lt

**Bervariasi pada kondisi cuaca, suhu, sirkulasi, dan kelembaban udara*